


Condensatori remoti
Condenseur à air
Remote air condensers
Дистанционные конденсаторы



I condensatori della **serie CAVD** sono condensatori remoti adatti per varie applicazioni, dal condizionamento e refrigerazione commerciale a quella industriale. **Mod. CAVD** condensatore remoto con motoventilatori \varnothing 800mm., 400v/3/50hz 6/8/12 poli, passo alette mm. 2.1. La sigla S-H-M-L differenzia le varie velocità del motoventilatore. I motoventilatori 400v/3/50hz sono a doppia velocità.



Конденсаторы серии **SERIE CAVD** - дистанционные конденсаторы, предназначенные для различного применения, начиная от кондиционирования





	Motori	DT=15	RPM	Ipa 10	Aria	Consumo	400V	Superfi.	Vol. int.	Refrig.	Peso
	Motors	KW		db	Air	Consumption	3ph 50hz	Surface	Int. Vol.	IN	Net W.
MODEL	D. 800	R404A			m ³ /h	kW	A	m ²	dm ³	mm	kg

CAVD 10-S-2	10x800	600	880	63	200000	DELTA 20	40	988	143	64/54	1540
CAVD 10-H-2	10x800	508	660	56	155000	STAR 12,5	23	988	143	64/54	1540
CAVD 10-M-2	10x800	500	630	55	145000	DELTA 10,5	24	988	143	64/54	1540
CAVD 10-L-2	10x800	425	400	48	100000	STAR 7,7	15	988	143	64/54	1540

CAVD 10-S-3	10x800	758	880	63	185000	DELTA 20	40	1473	213	64/54	1750
CAVD 10-H-3	10x800	638	660	56	140000	STAR 12,5	23	1473	213	64/54	1750
CAVD 10-M-3	10x800	625	630	55	130000	DELTA 10,5	24	1473	213	64/54	1750
CAVD 10-L-3	10x800	528	400	48	90000	STAR 7,7	15	1473	213	64/54	1750

CAVD 10-S-4	10x800	848	880	63	180000	DELTA 20	40	1960	283	64/54	1950
CAVD 10-H-4	10x800	712	660	56	135000	STAR 12,5	23	1960	283	64/54	1950
CAVD 10-M-4	10x800	700	630	55	128000	DELTA 10,5	24	1960	283	64/54	1950
CAVD 10-L-4	10x800	590	400	48	88000	STAR 7,7	15	1960	283	64/54	1950

